



Горячая линия 8 (800) 555-9998

Chery Very.

Основные

Тип кузова
Дверей
Мест
Колесная формула / ведущие колеса

Марка
Модель
Количество и расположение цилиндров
Рабочий объем двигателя
Степень сжатия
Максимальная мощность кВт/мин-1
Максимальный крутящий момент Нм/мин
Максимальная мощность л.с.
Тип топлива

Коробка передач (марка, тип)
Сцепление (марка, тип)
Тип
Число передач
Максимальная скорость, км/ч



Двигатель

хэтчбек
5
5
4x2

Chery
SQR477F
4, рядное
1497
10.май
80 (6000)
140 (4500)
109

Бензин с октановым числом не ниже 92

Трансмиссия

QR515MHA
однодисковое, сухое
с ручным управлением
вперед — 5; назад — 1
160

Размеры и масса

Длина х ширина х высота (мм)	4139x1686x1492
Колесная база (мм)	2527
Колея передних колес (мм)	1448
Колея задних колес (мм)	1422
Масса снаряженного транспортного средства по ОСТ 37.001.408, кг	1275
Полная масса транспортного средства, кг	1575
На переднюю ось	875
На заднюю ось	745

Подвеска и тормозная система

Передняя подвеска	независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рабочая тормозная система	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с ABS или без ABS, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
Стояночная тормозная система	механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

Размер	185/60R15
Индекс грузоподъемности	84
Индекс скорости	H
Топливная экономичность*	
В загородном цикле, л/100 км	5,3
В городском цикле, л/100 км	8,6
В смешанном цикле, л/100 км	6,5